

REVERSIBLE, CABEZA INCLINABLE Y ROSCADO TEMPORIZADO, MESA GIRATORIA



€4.850,00



| | |
|---|------------------------|
| Capacidad de perforado en fundición con agujero previo | Ø 40 mm |
| Capacidad máx. de perforado en acero con agujero previo(s235jr) | Ø 35 mm |
| Capacidad de perforado continuo | Ø 30 mm |
| Capacidad de roscado | 22 mm |
| Cono mordazas | CM 4 |
| Portabrocas | 1 - 16 B16 |
| Velocidad del husillo | (12) 75 - 3200 rpm |
| Recorrido del mandril | 120 mm |
| Rotación mandril | Dx - Sx |
| Inclinación cabezal | ±60° |
| Caña | Ø 76 mm |
| Columna | Ø 115 mm |
| Distancia eje mandril y columna | 297 mm |
| Distancia entre correa máquina y mesa | 715 mm |
| Distancia entre correa máquina y base | 1180 mm |
| Dimensión mesa | 500 x 460 mm |
| Ranura | 14 mm |
| Dimensiones base | 650 x 450 x 80 mm |
| Motor | 400 V 50 Hz 1,1/1,5 kW |
| Dimensiones | 700 x 480 x 1820 mm |
| Peso neto | 330 kg |
| Dimensiones de embalaje | 725 x 760 x 1890 mm |
| Peso bruto | 310,00 kg |

Incluido En El Precio

Portabroca autoserrante 1 - 16 B16
Conexión mandril perforado CM 4
Casquillo reductor CM 4/3
Casquillo reductor CM 3/2

