

REVERSIBLE, CON SISTEMA REFRIGERANTE Y ROSCADO TEMPORIZADO.



€5.210,00



|   |                    |
|---|--------------------|
| Capacidad de perforado en fundición con agujero previo          | Ø 40 mm            |
| Capacidad máx. de perforado en acero con agujero previo(s235jr) | Ø 32 mm            |
| Capacidad de fresado con fresa con insertos                     | Ø 80 mm            |
| Capacidad de fresado con fresa cilíndrica                       | Ø 25 mm            |
| Capacidad de roscado  | Ø 22 mm            |
| Cono mordazas   | CM 4               |
| Velocidad del husillo   | (6) 75 - 1600 rpm  |
| Recorrido mandril   | 130 mm             |
| Rotación mandril  | Dx - Sx            |
| Caña  | Ø 76 mm            |
| Columna   | Ø 115 mm           |
| Inclinación cabezal   | ± 60°              |
| División avance vertical manual                                 | 0.02 mm            |
| Distancia eje mandril - columna                                 | 260 mm             |
| Distancia entre correa máquina y mesa                           | 715 mm             |
| Dimensiones mesa  | 585 x 190 mm       |
| Ranura de mesa  | 12 mm              |
| Desplazamiento mesa longitudinal                                | 360 mm             |
| Desplazamiento mesa transversal                                 | 250 mm             |
| Dimensiones base  | 648 x 412 mm       |
| Ranura de sotano  | 14 mm              |
| Motor   | 230 V 50 Hz 1,5 kW |
| Bomba de refrigeración  | 230v 50 Hz 0.4 KW  |

### Incluido En El Precio

Portabroca autobloqueante 1 - 16 B16  
Portabroca de cremallera 1 - 13 B16  
Conexión mandril CM 4 B16  
Conexión husillo CM 4 Ø 27 mm  
Casquillo reductor CM 4/3  
Casquillo reductor CM 3/2  
Engrasadores  
Tirante M16  
Llaves de servicio

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Dimensiones</b>             | 740 x 790 x 1960h mm  |
| <b>Peso neto</b>               | 355 kg                |
| <b>Dimensiones de embalaje</b> | 830 x 760 x 1870 h mm |
| <b>Peso bruto</b>              | 376,00 kg             |
| <b>Codigo de barras</b>        | 8012667245368         |