

REVERSIBLE, CON SISTEMA REFRIGERANTE, MESA REVERSIBLE CON MORDAZA DE 145MM, CON ILUMINACIÓN.



€6.320,00



Capacidad de perforado en fundición con agujero previo	Ø 40 mm
Capacidad máx. de perforado en acero con agujero previo(s235jr)	Ø 35 mm
Capacidad de perforado continuo	Ø 30mm
Cono mordazas	CM 4
Portabrocas	1 - 13 mm B16
Velocidad del husillo	(12) 75 - 3200 rpm
Recorrido del mandril	125 mm
Rotación mandril	Dx - Sx
Caña	Ø 75 mm
Columna	Ø 125 mm
Velocidad de bajada	(3) 0,1 - 0,18 - 0,26 mm/rev
Distancia eje mandril y columna	320 mm
Distancia entre correa máquina y mesa	80-680 mm
Distancia entre correa máquina y base	1140 mm
Dimensión mesa	500 x 380 mm
Ranura	14 mm
Inclinación mesa	±90°
Mordaza	125 mm
Dimensiones base	470 x 670 mm
Motor	400 V 50 Hz 1,1/1,5 kW
Bomba de refrigeración	400 V 50 Hz 75 W
Dimensiones	500 x 750 x 2000 mm
Peso neto	400 kg

Incluido En El Precio

Portabroca con llave 1 - 16 mm B18
Conexión mandril perforado CM 4 B18
Casquillo reductor CM 4/3
Casquillo reductor CM 3/2

Dimensiones de embalaje

795x570x2100 h mm

Peso bruto

427,50 kg

Codigo de barras

8012667243937