

INDICADOR PROFUNDIDAD DIGITAL, NUEVO TENSOR DE CORREA, LUZ DE LED INTEGRADA, MESA GIRATORIA Y BASCULANTE. SISTEMA ELÉCTRICO..



€875,00



Capacidad de perforado en fundición con agujero previo	∅ 20 mm
Capacidad máx. de perforado en acero con agujero previo(s235jr)	∅ 16 mm
Capacidad de perforado continuo	∅ 12 mm
Cono mordazas	CM 2
Portabrocas	1 - 13 mm B16
Velocidad del husillo	(16) 180 - 2770 rpm
Recorrido mandril	85 mm
Caña	∅ 40 mm
Columna	∅ 72 mm
Altura	980 mm
Distancia mandril-columna	160 mm
Distancia entre correa máquina y mesa	435 mm
Distancia entre correa máquina y base	625 mm
Dimensiones mesa	305 x 305mm
Ranura	16 mm
Inclinación mesa	± 45°
Motor	230 V 50 Hz 0,55 kW
Peso neto	50 kg
Peso bruto	52,00 kg
Código de barras	8012667254209
Dimensiones de embalaje	890x570x340 h mm

**Incluido En El Precio**

Portabroca autoserrante 1 - 13 B16  
Conexión mandril perforado CM 2